



# CorePro Velas y Esféricas LED

## CorePro lustre ND 7-60W E14 865 P48 FR

La lámpara CorePro LED esférica mate está diseñada para la sustitución de lámparas incandescentes. Es compatible con luminarias con casquillos E27 o E14. Las lámparas LED ofrecen un gran ahorro energético y reducen al mínimo el coste de mantenimiento.

### Datos del producto

Información general	
Base del casquillo	E14 [E14]
Vida útil nominal	15.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado	50.000
Lighting Technology	LED
Conforme con EU RoHS	Sí

Datos técnicos de la luz	
Código de color	865 [CCT of 6500K]
Flujo luminoso	830 lm
Designación de color	Luz natural fría
Temperatura de color correlacionada (Nom)	6500 K
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	118,57 lm/W
Consistencia del color	<6
Índice de reproducción cromática (IRC)	80
LLMF al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %

Operativos y eléctricos	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz

Consumo de energía	7 W
Corriente de lámpara (nom.)	65 mA
Equivalente de potencia	60 W
Hora de inicio (nom.)	0,5 s
Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz	0,5 s
Factor de potencia (fracción)	0,5
Voltaje (nom.)	220-240 V

Temperatura	
Temperatura máxima (nom.)	90 °C

Controles y regulación	
Regulable	No

Mecánicos y de carcasa	
Acabado de la bombilla	Mate
Forma de la bombilla	P48 [P 48 mm]

# CorePro Velas y Esféricas LED

## Aprobación y aplicación


Consumo energético kWh/1000 h 7 kWh

## Datos de producto

Nombre de producto del pedido	CorePro lustre ND 7-60W E14 865 P48 FR
Nombre completo del producto	CorePro lustre ND 7-60W E14 865 P48 FR
Full EOC	871869674687500



Código de pedido	74687500
Código 12NC	929001394802
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8718696746875
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	10
Embalaje con código EAN/UPC	8718696746882

## Plano de dimensiones



Product	D	C
CorePro lustre ND 7-60W E14 865 P48 FR	48 mm	95 mm

## Datos fotométricos




General uniform lighting - CorePro lustre ND 7-60W E14 865 P48 FR

Spectral Power Distribution Colour - CorePro lustre ND 7-60W E14 865 P48 FR


# CorePro Velas y Esféricas LED

## Datos fotométricos




Light Distribution Diagram - CorePro lustre ND 7-60W E14 865 P48 FR

## Vida útil



Life Expectancy Diagram - CorePro lustre ND 7-60W E14 865 P48 FR



Lumen Maintenance Diagram - CorePro lustre ND 7-60W E14 865 P48 FR

