

CorePro LEDcandle

CorePro lustre ND 7-60W E14 865 P48 FR

Lampa de tip lumânare CorePro LEDcandle este proiectată pentru înlocuirea vechilor lămpi cu incandescență. Este compatibilă cu instalațiile cu dulie E14 fiind un produs atractiv mai ales pentru candelabre. Lămpile cu LED asigură reduceri impresionante ale consumului de energie şi minimizează costurile de întreținere. Acestea sunt disponibile atât în varianta cu glob clar cât şi mat.

Catalog de date

Informaţii generale	
Baza elementului de fixare	E14 [E14]
Durată de viaţă nominală	15.000 ore
Ciclu de comutare	50.000
Lighting Technology	LED
În conformitate cu RoHS	Da

Date tehnice lumină	
Cod culoare	865 [CCT of 6500K]
Flux luminos	830 lm
Denumirea culorii	Lumină naturală rece
Temperatură de culoare corelată (nom.)	6500 K
Randament luminos (nominal) (nom.)	118,57 lm/W
Consistenţă culori	<6
Indice de redare a culorilor (IRC)	80
Factorul de menţinere a fluxului luminos al lămpii la sfârşitul duratei de viaţă nominale (nom.)	70 %

Funcţionare şi sistem electric	
Frecvenţă linie	50 to 60 Hz
Frecvenţă de intrare	De la 50 până la 60 Hz
Consum de curent	7 W
Curent lampă (nom.)	65 mA
Echivalent putere	60 W
Timp de pornire (nom.)	0,5 s
Timp de încălzire până la 60% lumină	0.5 s
Factor de putere (fracţie)	0.5
Tensiune (nom.)	220-240 V

Temperatură	
Maximum T-case (nom.)	90 °C

Sisteme de comandă şi reglarea intensităţii luminoase	
Cu reglarea intensităţii luminoase	Nu

Sistem mecanic şi carcasă	
Finisaj bec	Mat
Formă bec	P48 [P 48 mm]


Aprobare şi aplicaţie	
Consum de energie kWh/1000 h	7 kWh

CorePro LEDcandle

Date despre produs	
Nume comandă produs	CorePro lustre ND 7-60W E14 865 P48 FR
Numele complet al produsului	CorePro lustre ND 7-60W E14 865 P48 FR
Full EOC	871869674687500
Cod de comandă	74687500


Număr material (12NC)	929001394802
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8718696746875
Numărător SAP – Pachete per exterior	10
EAN/UPC – Cutie	8718696746882

Cote




Product	D	C
CorePro lustre ND 7-60W E14 865 P48 FR	48 mm	95 mm


Date fotometrice



General uniform lighting - CorePro lustre ND 7-60W E14 865 P48 FR




Spectral Power Distribution Colour - CorePro lustre ND 7-60W E14 865 P48 FR




Light Distribution Diagram - CorePro lustre ND 7-60W E14 865 P48 FR

CorePro LEDcandle

Durată de viață



Life Expectancy Diagram - CorePro lustre ND 7-60W E14 865 P48 FR



Lumen Maintenance Diagram - CorePro lustre ND 7-60W E14 865 P48 FR

© 2023 Signify Holding Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.