

MasterConnect T8

8T8/24-830/IF11/MAScon IA 10/1

Presentamos las luces LED MasterConnect: luces LED inteligentes y retroadaptables que le ofrecen una forma fácil y sin problemas de actualizar la iluminación conectada. Fácilmente configurables con una aplicación intuitiva, las luces LED MasterConnect pueden programarse para maximizar el ahorro de energía, mientras proporcionan luz de forma inalámbrica y automatizada para su comodidad y conveniencia. Además, es totalmente escalable y actualizable. Si desea disfrutar de más beneficios como el control remoto o el tablero de administración, puede simplemente mantener las luces instaladas actualmente y agregar una puerta de enlace para experimentar todas las ventajas de un sistema basado en la nube. No hay mejor manera de llevar las soluciones de iluminación al siguiente nivel.

Datos del producto

Información general	
Tapa-base	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Vida útil nominal	50.000 hora(s)
Ciclo del interruptor	50.000
Lighting Technology	LED
Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Sí

Información técnica sobre la luz	
Código de color	830 [CCT of 3000K]
Ángulo de haz (nominal)	160 °
Flujo luminoso	1.150 lm
Designación de color	Blanco (WH)
Temperatura de color correlacionada	3000 K
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	143,75 lm/W
Consistencia de color	< 6
Índice de producción de color (IRC)	80
LLMF al final de la vida útil nominal (nominal)	70 %

Operación y aspectos eléctricos	
Frecuencia de línea	40000-85000 Hz
Frecuencia de entrada	40000-85000 Hz
Consumo de energía	8 W
Corriente de la lámpara (máx.)	280 mA
Corriente de la lámpara (mín.)	70 mA
Tiempo de inicio (nominal)	0,5 s
Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz	0.5 s
Factor de potencia (fracción)	0.9
Voltaje (nominal)	200-380 V

Temperatura	
Rango de temperatura ambiente	-20 °C a 45 °C

MasterConnect T8

T° estuche máxima (nominal)	35 °C

Controles y atenuación

Regulable	Regulación de intensidad inalámbrica

Mecánica y carcasa

Forma del foco	Tubo, terminal doble


Aprobación y aplicación

Producto de ahorro de energía	Sí
Marcas de aprobación	Certificado UL Conformidad con RoHS
Consumo de energía kWh/1000 h	- kWh

Información del producto


Nombre del producto del pedido	8T8/24-830/IF11/MAScon IA 10/1
Nombre del producto completo	8T8/24-830/IF11/MAScon IA 10/1
Código del pedido	929001398464
N.° de material (12NC)	929001398464
Numerador SAP: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	046677537258
Numerador: paquetes por caja externa	10
EAN/UPC - Caja	50046677537253

Plano de dimensiones




Product	D1	D2	A1	A2	A3
8T8/24-830/IF11/MAScon IA 10/1	25,6 mm	27,8 mm	588,6 mm	595,7 mm	602,8 mm

Datos fotométricos




Spectral Power Distribution Colour - 8T8/24-830/IF11/MAScon IA 10/1



Light Distribution Diagram - 8T8/24-830/IF11/MAScon IA 10/1


MasterConnect T8

Datos fotométricos




General uniform lighting - 8T8/24-830/IF11/MAScon IA 10/1


Lifetime




Life Expectancy Diagram - 8T8/24-830/IF11/MAScon IA 10/1



Life Expectancy Diagram - 8T8/24-830/IF11/MAScon IA 10/1




Life Expectancy Diagram - 8T8/24-830/IF11/MAScon IA 10/1



Lumen Maintenance Diagram - 8T8/24-830/IF11/MAScon IA 10/1

MasterConnect T8

Lifetime



Lumen Maintenance Diagram - 8T8/24-830/IF11/MAScon IA 10/1

© 2023 Signify Holding Todos los derechos reservados. Signify no proporciona ninguna representación ni garantía con respecto a la precisión ni la totalidad de la información incluida a continuación y no será responsable de ninguna acción que dependa de ella. La información presentada en este documento no está diseñada como una oferta comercial y no forma parte de ninguna cotización ni contrato, a menos que Signify acuerde lo contrario. Philips y el emblema del escudo Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.