

MASTER LEDtube EM/ Mains

MASTER LEDtube 1500mm UO 24W 865 T8 G

Philips MASTER LEDtube -lampuissa ledivalonlähde ja perinteinen loistelampun muoto yhdistyvät. Näiden kahden yhdistelmän ansiosta lediputkea on vaikea erottaa ulkomuotonsa perusteella perinteisestä loisteputkesta. MASTER LEDtube -lediputket ovat erinomainen valinta, kun halutaan tehokas valonlähde edulliseen hintaan, tai vanhat lamput halutaan korvata tehokkaammilla ja kestävämmillä lampuilla.

Rajoitukset ja turvallisuus

• HUOMAUTUKSIA: Asennuksen yleinen energiatehokkuus ja valonjako riippuvat asennuksen kokoonpanosta.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Nimelliskäyttöikä	50 000 tuntia
Sytytys	200 000
Lighting Technology	LED
RoHS-direktiivin mukainen	Kyllä

Valaistuksen tekniset tiedot	
Värikoodi	865 [CCT of 6500K]
Keilakulma (nim.)	160 °
Valovirta	3 700 lm
Värimerkki	Viileä päivänvalo
Vastaava värilämpötila (nim.)	6500 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	154,00 lm/W
Väriyhtenäisyys	<6
Värintoistoindeksi (CRI)	83

LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %

Käyttö- ja sähkötiedot	
Viivatiheys	50 to 60 Hz
Syöttötaajuus	50–60 Hz
Virrankulutus	24 W
Lampun virta (suurin)	112 mA
Lampun virta (min.)	103 mA
Syttymisaika (nim.)	0,5 s
Lämpenemisaika valotehoon 60 %	0.5 s
Tehokerroin (murtoluku)	0.9
Jännite (nim.)	220-240 V

Käyttölämpötila	
Käyttölämpötila-alue	-20...45 °C

Oikeudet tietojen muutoksiin pidätetään.

MASTER LEDtube EM/Mains

T-Case, maksimi (nim.)	60 °C

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Ei

Mekaaniset tiedot ja runko

Tuotteen pituus	1 500 mm
Hehkulampun muoto	Putki, kaksipäätyinen


Merkinnät ja luokitukset

Energiaa säästävä tuote	Kyllä
Hyväksyntämerkit	TUV CE-merkintä RoHS-määräysten mukainen KEMA Keur -todistus
Energiankulutus kWh/1000 h	24 kWh

Tuotetiedot


Tilaustuotteen nimi	MAS LEDtube 1500mm UO 24W 865 T8 G
Koko tuotenimi	MASTER LEDtube 1500mm UO 24W 865 T8 G
Full EOC	871869959514200
Tilauskoodi	59514200
Tuotekoodi (12NC)	929001923902
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC - tuote/kotelo	8718699595142
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	10
EAN/UPC – laatikko	8718699595159

Mittapiirros




Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube 1500mm UO 24W 865 T8 G	25,8 mm	28 mm	1 498,7 mm	1 505,8 mm	1 512,9 mm

Valonjakotiedot



Light Distribution Diagram - MAS LEDtube 1500mm UO 24W 865 T8 G




Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube 1500mm UO 24W 865 T8 G

Oikeudet tietojen muutoksiin pidätetään.


MASTER LEDtube EM/Mains

Valonjakotiedot




General uniform lighting - MAS LEDtube 1500mm UO 24W 865 T8 G


Käyttöikä




Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube 1500mm UO 24W 865 T8 G



Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube 1500mm UO 24W 865 T8 G




Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube 1500mm UO 24W 865 T8 G



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube 1500mm UO 24W 865 T8 G

MASTER LEDtube EM/Mains

Käyttöikä



Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube 1500mm UO 24W 865 T8 G

© 2023 Signify Holding Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.