



Tornado

Tornado T2 20W CDL E27 220-240V 1PF/6

Die Hochleistungs-Energiesparlampe Tornado kombiniert eine hohe Energieeffizienz mit einer besonders kompakten Bauform. Mit ihrer langen Lebensdauer ist sie ideal für den Dauereinsatz geeignet.

Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass das Zerschlagen einer Lampe Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn eine Lampe zerbricht, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang, und entfernen Sie die Bruchstücke am besten mit Handschuhen. Geben Sie die Stücke in eine Plastiktüte, und bringen Sie sie zur örtlichen Sammelstelle. Verwenden Sie keinen Staubsauger.
- Kompaktleuchtstofflampen sind als Sondermüll zu behandeln und müssen bei der örtlichen Müllsammelstelle zur Wiederverwertung abgegeben werden. Die europäische Beleuchtungsindustrie hat die nötige Infrastruktur zur Wiederverwertung von Quecksilber, anderen Metallen, Glas usw. eingerichtet.

Produkt Daten


Allgemeine Informationen		Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer 65 % (Nom.)	
Sockel	E27 [E27]		
Nennlebensdauer	10'000 Stunde(n)		
Schaltzyklus	10'000		
Nennlebensdauer (Std.)	10'000 Stunde(n)		
Beleuchtungstechnologie	Compact Fluorescent Integrated		
Lichttechnische Daten		Betrieb und Elektrik	
Farbcode	865 [CCT of 6500K]	Netzfrequenz	50 or 60 Hz
Lichtstrom	1'305 lm	Eingangsfrequenz	50 oder 60 Hz
Lichtfarbe	Kühles Tageslicht	Energieverbrauch	20.0 W
Farbkoordinate X (Nom)	313	Lampenstrom (Nom)	150 mA
Farbkoordinate Y (nom.)	337	Startzeit (Nom)	0.3 s
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	6500 K	Aufwärmzeit bis 60 % Licht	5 bis 40 s s
Nennlichtausbeute (nom.)	64 lm/W	Leistungsfaktor (Bruchteil)	0.6
Farbwiedergabeindex (CRI)	80	Spannung (Nom)	220-240 V
		Lichtregelung und Dimmen	
		Dimmbar	Nein

Tornado

Mechanik und Gehäuse	
Kolbenform	Spiralform
Genehmigung und Anwendung	
Quecksilbergehalt (max.)	2.0 mg
Quecksilbergehalt (Nom)	1.5 mg
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	20 kWh
Produktdaten	
Bestell-Produktname	Tornado T2 20W CDL E27 220-240V 1PF/6

Gesamtbezeichnung des Produkts	Tornado T2 20W CDL E27 220-240V 1PF/6
Gesamt-Produktcode	871016340515500
Bestellcode	40515500
Material-Nr. (12NC)	929689115001
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8710163405155
Zähler – Pakete pro Außenkarton	6
EAN Umverpackung	8710163405162

Abmessungsskizzen



Product	D (max)	C (max)	F (max)
Tornado T2 20W CDL E27 220-240V 1PF/6	56.5 mm	116.0 mm	47 mm

