


# MASTER PL-Electronic 15 000 h 5 à 11W

## MASTER PLE-R 27W/827 E27 220-240V 1CT/6

Lampes MASTER basse consommation non couvertes - le choix idéal pour les utilisateurs finaux à la recherche de lampes performantes avec une fiabilité optimale. Disponibles dans une vaste gamme d'intensités différentes, ces lampes offrent un choix complet adapté aux différentes utilisations et applications.

### Mises en garde et sécurité

- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique fermé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.
- Les lampes fluorescentes compactes doivent être traitées comme des déchets spéciaux et doivent être portées au site local de gestion des déchets en vue de leur recyclage. Le secteur européen de l'éclairage a mis en place une infrastructure, capable de recycler du mercure, d'autres métaux, du verre, etc.

### Données du produit

| Informations générales | |
|---|---|
| **Culot** | E27 [E27] |
| **Durée de vie nominale** | 20'000 h |
| **Nombre de cycles d'allumage** | 50'000 |
| **Durée de vie nominale (heures)** | 20'000 h |
| **Type de lampe** | Compact Fluorescent Integrated |

| Données techniques de l'éclairage | |
|---|---|
| **Code couleur** | 827 [CCT of 2700K] |
| **Flux lumineux** | 1'820 lm |
| **Désignation de la couleur** | Blanc chaud (WW) |
| **Coordonnée chromatique X** | 463 |
| **Coordonnée chromatique Y** | 420 |
| **Température de couleur corrélée (nom.)** | 2700 K |
| **Efficacité lumineuse (nominale)** | 67.2 lm/W |
| **Indice de rendu de couleur (IRC)** | 82 |
| **LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)** | 65 % |

| Fonctionnement et électricité | |
|---|---|
| **Fréquence linéaire** | 50 or 60 Hz |

# MASTER PL-Electronic 15 000 h 5 à 11W

| | |
|---|---|
| **Fréquence d'entrée** | 50 ou 60 Hz |
| **Consommation électrique** | 27.0 W |
| **Courant lampe (nom.)** | 124 mA |
| **Heure de démarrage (nom.)** | 1.0 s |
| **Facteur de puissance (fraction)** | 0.9 |
| **Tension (nom.)** | 220-240 V |

## Commandes et gradation

| | |
|---|---|
| **Variation de l'intensité lumineuse** | Non |

## Mécanique et boîtier

| | |
|---|---|
| **Forme de la lampe** | Stick |

## Approbation et application


| | |
|---|---|
| **Taux de mercure (Hg) (max.)** | 1.5 mg |
| **Taux de mercure (Hg) (nom.)** | 1.4 mg |

| | |
|---|---|
| **Consommation d'énergie kWh/1 000 h** | 27 kWh |

## Données du produit

| | |
|---|---|
| **Nom du produit de la commande** | MASTER PLE-R 27W/827 E27 220-240V 1CT/6 |
| **Nom de produit complet** | MASTER PLE-R 27W/827 E27 220-240V 1CT/6 |
| **Code EOC** | 871150054385110 |
| **Code de commande** | 54385110 |
| **Code 12NC** | 929689132301 |
| **Quantité par pack** | 1 |
| **Code EAN – Produit/Boîte** | 8711500543851 |
| **Conditionnement par carton** | 6 |
| **Codes EAN/UPC - Boîte** | 8711500543608 |

## Schéma dimensionnel




| Product | D (max) | C (max) | F (max) |
|---|---|---|---|
| MASTER PLE-R 27W/827 E27 220-240V 1CT/6 | 39.6 mm | 174.2 mm | 48 mm |

© 2023 Signify Holding Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf accord contraire de Signify. Philips et l'emblème du bouclier Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.