



Tornado T2

Tornado T2 8W CDL E14 220-240V 1PF/6

Λαμπτήρας εξοικονόμησης ενέργειας υψηλής απόδοσης. Αυτός ο λαμπτήρας αποτελεί τον καλύτερο συνδυασμό υψηλής ενεργειακής απόδοσης και εξαιρετικά μικρού μεγέθους. Ένα επιπλέον πλεονέκτημά του είναι η πολύ μεγάλη διάρκεια ζωής του.

Προειδοποίηση & ασφάλεια

- Breaking a lamp is extremely unlikely to have any impact on your health. If a lamp breaks, ventilate the room for 30 minutes and remove the parts, preferably with gloves. Put them in a closed plastic bag and take it to your local waste facilities for recycling. Do not use a vacuum cleaner.
- Compact fluorescent lamps have to be treated as special waste, they must be taken to your local waste facilities for recycling. The European Lighting Industry has set up an infrastructure, capable of recycling mercury, other metals, glass etc.

δεδομένα Προϊόντων

Γενικές πληροφορίες	
Βάση-κάλυμμα	E14 [E14]
Ονομαστική διάρκεια ζωής	10.000 h
Κύκλος λειτουργίας	10.000
Ονομαστική διάρκεια ζωής (ώρες)	10.000 h
Lighting Technology	Compact Fluorescent Integrated
Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού	
Κωδικός χρώματος	865 [CCT of 6500K]
Φωτεινή ροή	475 lm
Ανάθεση χρωμάτων	Ψυχρό φως ημέρας
Συντεταγμένη χρωματικότητας X (ονομ.)	313
Συντεταγμένη χρωματικότητας Y (ονομ.)	337
Συσχετισμένη θερμοκρασία χρώματος - CCT (ονομαστική)	6500 K
Απόδοση φωτεινότητας (ονομαστική) (ονομ.)	59 lm/W
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	80


LLMF στο τέλος της ονομαστικής διάρκειας ζωής (ονομ.)	65 %
Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Line Frequency	50 or 60 Hz
Συχνότητα εισόδου	50 ή 60 Hz
Κατανάλωση ενέργειας	8,0 W
Ένταση ρεύματος λαμπτήρα (ονομ.)	60 mA
Χρόνος έναρξης (ονομ.)	0,3 s
Χρόνος προθέρμανσης στο 60% φωτισμού	5-40 δευτερόλεπτα s
Συντελεστής ισχύος (Κλάσμα)	0.6
Τάση (ονομ.)	220-240 V
Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης	
Με ρύθμιση έντασης	Όχι

Tornado T2

Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα	
Σχήμα λαμπτήρα	Σπирάλ
Έγκριση και Εφαρμογή	
Περιεκτικότητα υδραργύρου (Hg) (μεγ.)	2,0 mg
Περιεκτικότητα υδραργύρου (Hg) (ονομ.)	1,5 mg
Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες	8 kWh
Στοιχεία προϊόντος	
Όνομα παραγγελλας προϊόντος	Tornado T2 8W CDL E14 220-240V 1PF/6
Πλήρες όνομα προϊόντος	Tornado T2 8W CDL E14 220-240V 1PF/6

Full EOC	871829111712400
Κωδικός παραγγελίας	11712400
Αρ. υλικού (12NC)	929689134401
Τοπικός κωδικός	TOR2/8/E14C/P6
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
ΕΑΝ/UPC - Προϊόν/Θήκη	8718291117124
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	6
ΕΑΝ/UPC - Κιβώπο	8718291117131

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	D (max)	C (max)	F (max)
Tornado T2 8W CDL E14 220-240V 1PF/6	47,5 mm	96,5 mm	40,5 mm

