



Softone Globe

Softone Globe 16W WW E27 G120 1CH/4

Energooszczędna świetlówka kompaktowa w kształcie globu

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Uraz w następstwie stłuczenia źródła światła jest niezwykle mało prawdopodobny. Jeśli dojdzie do stłuczenia, należy przez 30 minut wietrzyć pomieszczenie i usunąć fragmenty źródła światła, najlepiej przy użyciu rękawic. Następnie należy umieścić je w zamykanym worku plastikowym i przekazać odpowiednim służbom do recyklingu. Nie należy używać odkurzacza.
- Świetlówki kompaktowe muszą być traktowane jako odpady specjalne i przekazywane odpowiednim służbom lokalnym do recyklingu. Europejscy producenci sprzętu oświetleniowego stworzyli infrastrukturę służącą do odzyskiwania odpadów, w tym rtęci, innych metali, szkła itd.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Podstawa-nasadka	E27 [E27]
Nominalny okres eksploatacji	10 000 h
Cykl Przetwarzania	30 000
Trwałość Znamionowa (Godziny)	10 000 h
Lighting Technology	Compact Fluorescent Integrated
Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	827 [CCT of 2700K]
Strumień Świetlny	860 lm
Oznaczenie koloru	barwa ciepło-biała (WW)
Współrzędna Chromatyczności X (Nom)	463
Współrzędna Chromatyczności Y (Nom)	420
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	2700 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	55 lm/W
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	82
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	65 %


Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Częstotliwość linii	50 or 60 Hz
Częstotliwość wejściowa	50 lub 60 Hz
Zużycie energii	16,0 W
Lamp Current (Nom)	116 mA
Czas uruchomienia (Nom)	0,3 s
Współczynnik mocy (ułamek)	0.6
Napięcie (Nom)	220-240 V
Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Nie
Mechanika i korpus	
Kształt bańki	G120 [G 120 mm]
Certyfikaty i zastosowania	
Zawartość rtęci (Hg) (Max)	2,0 mg
Zawartość rtęci (Hg) (Nom)	1,5 mg

Softone Globe

Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	16 kWh
Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	Softone Globe 16W WW E27 G120 1CH/4
Pełna nazwa produktu	Softone Globe 16W WW E27 G120 1CH/4
Full EOC	871150083014245
Kod zamówienia	83014245

Materiał Nr (12NC)	929689151502
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8711500830142
Numerator - Packs per outer box	4
EAN/UPC – Opakowanie	8711500830968

Rysunki techniczne



Product	C (max)	F (max)
Softone Globe 16W WW E27 G120 1CH/4	182 mm	48,2 mm

