

Tornado T2 mini

Tornado T2 mini 12W WW E14 1PF/6

Lampada a risparmio energetico con una forma decorativa a spirale. Questa lampada offre il connubio ideale di efficienza energetica elevata e formato compatto. Grazie alle dimensioni ridotte può essere utilizzata in installazioni molto piccole.

Warnings and safety

- La rottura di una lampadina molto difficilmente ha un impatto nocivo sulla salute. Se una lampadina si rompe, aerare la stanza per 30 minuti rimuovendone i residui, preferibilmente indossando dei guanti. Mettere le parti rotte in una busta di plastica chiusa e consegnarle al centro di raccolta locale per il riciclaggio. Non utilizzare un aspirapolvere per rimuovere i residui.
- Le lampadine fluorescenti compatte devono essere considerate come rifiuti speciali e consegnate al centro di raccolta locale per il riciclaggio. L'industria europea dei sistemi di illuminazione ha creato un'infrastruttura in grado di riciclare mercurio, vetro, altri metalli, ecc.

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	E14 [E14]
Durata nominale	8.000 ore
Ciclo di commutazione on/off	8.000
Durata specificata (ore)	8.000 ore
Lighting Technology	Compact Fluorescent Integrated

Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	827 [CCT of 2700K]
Flusso luminoso	735 lm
Designazione colore	Bianco caldo (WW)
Coordinata Y cromaticità (Nom)	463
Coordinata cromatica Y (Nom)	420
Temperatura del colore correlata	2700 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	60 lm/W
Indice di resa cromatica (CRI)	82
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	65 %

Funzionamento e parte elettrica	
Frequenza di linea	50 or 60 Hz
Frequenza di ingresso	50 o 60 Hz
Consumo energetico	12,0 W
Corrente lampada (Nom)	80 mA
Tempo di avvio (Nom)	0,3 s
Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	5-40 s s
Fattore di potenza (frazione)	0.6
Tensione (Nom)	220-240 V

Tornado T2 mini

Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	No


Meccanica e corpo	
Forma lampadina	Spirale

Approvazione e applicazione	
Contenuto di mercurio (Hg) (Max)	2,0 mg
Contenuto di mercurio (Hg) (Nom)	1,5 mg
Consumo energetico kWh/1000 h	12 kWh

Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	Tornado T2 mini 12W WW E14 1PF/6

Nome completo prodotto	Tornado T2 mini 12W WW E14 1PF/6
Full EOC	872790092662000
Codice d'ordine	92662000
Codice materiale (12NC)	929689174501
Codice locale	SLIMTOR12
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8727900926620
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	6
EAN/UPC - Case	8727900926637

Disegno tecnico



Product	D (max)	C (max)	F (max)
Tornado T2 mini 12W WW E14 1PF/6	38,5 mm	105,0 mm	38,5 mm

© 2023 Signify Holding Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.