



Tornado T2

Tornado T2 8y 12W WW E14 220-240V 1CT/12

Высокоэффективная энергосберегающая лампа. Эта лампа предлагает наилучшее сочетание высоких энергоэффективности и компактности. Кроме того, лампа прослужит очень долго.

Предупреждение и условия безопасности

- Маловероятно, что нарушение целостности лампы отрицательно скажется на состоянии вашего здоровья. Если лампа разбилась, необходимо проветрить помещение в течение 30 минут и собрать осколки, желательно в перчатках. Уберите осколки в закрывающийся пластиковый пакет и отнесите в местный центр приема отходов для переработки. Запрещается использовать пылесос для сбора осколков.
- Компактные флуоресцентные лампы приравниваются к продуктам специальной категории, которые необходимо передавать в местный центр приема отходов для переработки. Европейские компании, занимающиеся осветительными приборами, создали инфраструктуру, способную перерабатывать ртуть, другие металлы, стекло и т. д.

Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	E14 [E14]
Номинальный срок службы	8 000 часов
Цикл переключения	5 000
Срок службы (часов)	8 000 часов
Осветительная технология	Compact Fluorescent Integrated
Технические характеристики освещения	
Код цвета	827 [CCT of 2700K]
Светоотдача	741 лм
Обозначение цвета	Теплый белый (WW)
Координата цветности X (ном.)	463
Координата цветности Y (ном.)	420
Коррелированная цветовая температура (ном.)	2700 K
Эффективность (номинальная) (ном.)	61 лм/Вт


Коэффициент цветопередачи (CRI)	82
Стабильность светового потока в конце номинального срока службы (ном.)	70 %
Эксплуатационные и электрические характеристики	
Частота сети	50 or 60 Hz
Входная частота	50 или 60 Hz
Энергопотребление	12 Вт
Ток лампы (ном.)	90 mA
Время включения (ном.)	0,3 s
Коэффициент мощности (доля)	0.6
Напряжение (ном.)	220-240 Вt

Tornado T2

Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность диммирования	Нет
Механические компоненты и корпус	
Форма колбы	Спиральная
Соответствие требованиям и область применения	
Содержание ртути (Hg) (ном.)	1,5 mg
Энергопотребление кВт-час/1000 ч	12 kWh
Данные об изделии	
Название продукта для заказа	Tornado T2 8y 12W WW E14 220-240V 1CT/12

Полное название продукта	Tornado T2 8y 12W WW E14 220-240V 1CT/12
Полный код продукта	871829166286000
Код заказа	929689381502
Материал № (12NC)	929689381502
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8718291662860
Нумератор — упаковок на внешний короб	12
EAN/UPC — короб	8718291662877

Чертеж размеров



Product	D (max)	C (max)	F (max)
Tornado T2 8y 12W WW E14 220-240V 1CT/12	47,5 mm	104,0 mm	40,5 mm

